

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 7/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Skrzydła drzwi wewnętrznych systemu POL-PANEL
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Skrzydło płytowe wzmocnione, z wypełnieniem z płyty wiórowej
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Skrzydła systemu POL-PANEL przeznaczone są do stosowania w budownictwie, jako skrzydła drzwi wewnętrznych, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych określonych w p. 8. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe, drzwi ze skrzydłami systemu POL-PANEL powinny być stosowane w warunkach odpowiadających: 2 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001,
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Pol-Panel sp. z o. o. 38-480 Rymanów ul. Osiedle 41 Zakład Produkcyjny ul. Osiedle 41
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma Wyrobu	nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna	Krajowa Ocena Techniczna pt.: „Skrzydła drzwi wewnętrznych systemu POL-PANEL/ DEFENDOOR” nr ITB-KOT-2024/2612 Wydanie 1, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w 2024 r.
• Jednostka oceny technicznej:	Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Oceny Technicznej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)
• Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:	nie dotyczy
• Numer certyfikatu:	nie dotyczy



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	UWAGI
Emisja formaldehydu i zawartość pentachlorofenolu	- emisja formaldehydu: nie powinna przekraczać 124 mg/m³, - zawartość pentachlorofenolu: nie powinna przekraczać 5 ppm.	
Odchyłki wymiarów, prostokątność skrzydła	Klasa tolerancji 2 według normy PN-EN 1529:2001	
Płaskość skrzydła	Klasa tolerancji 3 według normy PN-EN 1530:2001	
Wartości sił operacyjnych	Nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla Klasy 2 według normy PN-EN 12217:2015	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 2 według normy PN-EN 1192:2001	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 2 według normy PN-EN 1192:2001	
Odporność na wstrząsy	Zachowana po wykonaniu 50 cykli wg PN-B-06079:1988	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 2 według normy PN-EN 1192:2001	
Odporność na obciążenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2 według normy PN-EN 1192:2001	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała:

Pełnomocnik Zarządu
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, ZKP, FSC

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU „POL-PANEL” SP. Z O.O.
ds. Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością, ZKP, FSC

Violetta Kupczak

Rymanów, 2024-04-23