

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Ościeżnice systemu DEFENDOOR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ościeżnice regulowane Defendoor
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Ościeżnice systemu DEFENDOOR są przeznaczone do stosowania w budownictwie, jako ościeżnice drzwi wewnętrznych, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych określonych w p. 8. Z uwagi na właściwości wytrzymałościowe, drzwi z ościeżnicami systemu DEFENDOOR powinny być stosowane w warunkach odpowiadających 1 klasie wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Defendoor sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Mięśowicza 6 Zakład Produkcyjny ul. Mięśowicza 6, Krosno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 7a. Polska Norma Wyrobu 7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Numer certyfikatu:	 nie dotyczy Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2024/2613 wydanie 1 pt.: „Ościeżnice drzwi wewnętrznych systemu Pol-Panel/Defendoor” Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Oceny Technicznej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) nie dotyczy nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	UWAGI
Wymiary ościeżnic	Spełnione Odchyłki wymiarów ościeżnic od wartości nominalnych nie przekraczają następujących wartości dopuszczalnych: - wysokość i szerokość zewnętrzna: $\pm 5,0$ mm, - wysokość i szerokość w świetle: $\pm 3,0$ mm,	
Obciążenie statyczne siłą działające w płaszczyźnie skrzydła	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001	
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001	
Odporność na wstrząsy	Zachowana po wykonaniu 50 cykli wg PN-B-06079:1988	
Emisja formaldehydu i zawartość pentachlorofenolu:	- emisja formaldehydu: nie powinna przekraczać $124 \mu\text{g}/\text{m}^3$, - zawartość pentachlorofenolu: nie powinna przekraczać 5 ppm.	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Zarządu: Tomasz Żółkoś

PREZES ZARZĄDU
DefenDoor Sp. z o.o.
Tomasz Żółkoś

Krosno, 2024-03-01